

METFORMER



made in satisfaction

VENTILATION DUCT MACHINES



MDPE-02 Zgrzewarka punktowa

Jest to łatwy i mechanicznie sterowany typ elektronicznej zgrzewarki punktowej sterowanej czasem i prądem, która ma mocną konstrukcję i może dawać doskonałe wyniki w produkcji materiałów na bazie żelaza i wyrobów stalowych.



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Napięcie zasilania U 1: 2 ~ 380 V. -
- Maksymalny prąd pierwotny: 40 A
- Bezpiecznik ochronny: 40 A
- Maksymalna moc wejściowa Primax: 20 kVA
- Grubość spawania (mm): 3,0 + 3,0
- Grubość ramienia (mm): 50
- Głębokość robocza: 55 cm
- Regulacja mocy i czasu: 0-99 elektroniczna
- Chłodzenie: woda
- Klasa ochrony: IP 21
- Wymiary (sz / gł/ w) (mm): 615 x 1100 x 1180
- Waga: 228 kg

CECHY PRODUKTU

Elektroniczna regulacja parametrów pracy
Nieawodne działanie dzięki solidnej metalowej obudowie
Wysoka moc wyjściowa transformatora
Cewka wykonana z odpornego na wysoką temperaturę Nylonu 6 (70%) i włókna szklanego (30%)
Możliwość pracy 2 ~ 380V
Ramiona odpowiednie do chłodzenia wodą
Mocny stół dolny wykonany z wytrzymałego żeliwa

Obszary użytkowania

Średnie lub duże warsztaty
Naprawa sklepów
Produkcja blach i rur piecowych
Przemysł wentylacyjny
Produkcja artykułów ocynkowanych, nierdzewnych i stalowych
Budowa
Ogólna linia produkcyjna



METFORMER



Ul. WŁASNA 2, 05-074 JÓZEFIN, POLSKA
tel. +48 502 074 963
e-mail: biuro@metformer.pl; www.metformer.pl

